

О стоимости и скидках -- уточняйте у вашего менеджера

Биметаллический радиатор Rifar Monolit Россия)

Это принципиально новый, запатентованный радиатор отопления компании RIFAR, отвечающий самым суровым условиям эксплуатации.

Радиатор отопления Rifar Monolit внешне похож на обычные биметаллические и алюминиевые секционные радиаторы, но отличается от них тем, что теплоноситель движется по стальным каналам, соединенным с помощью уникальной технологии в единую неразборную конструкцию. Благодаря этому в **радиаторе МОНОЛИТ** в принципе отсутствуют участки, потенциально опасные для возникновения протечек.

Основные технические параметры:

- Рабочее давление	40 атм.
- Испытательное давление	60 атм.
- Разрушающее давление	100 атм.
- Максимальная температура теплоносителя	135°C
- Водородный показатель теплоносителя	pH 7-9
- Основные диаметры подсоединительных отверстий	G $\frac{3}{4}$ ", G $\frac{1}{2}$ "

Конструкция и технология изготовления этого **биметаллического радиатора МОНОЛИТ** обеспечивают:

Долговечность эксплуатации. Гарантия производителя — 25 лет.

Высокую стойкость к коррозии. Каналы по которым идет теплоноситель, сделаны из стали повышенной коррозионной

Отсутствие межсекционных стыков.

Индифферентность к типу теплоносителя и качеству его подготовки. Возможность использования в качестве

возможность использования биметаллического радиатора при **высокой температуре теплоносителя 135°C.**

Высокая прочность конструкции. Разрушающее давление 100 атм.

Наилучшее соотношения радиационной и конвективной составляющей теплового потока. За счет этого качества

Легкость монтажа. Стандартные резьбовые соединения G $\frac{3}{4}$; G $\frac{1}{2}$.

Возможность подключения по всем известным схемам.

Параметры одной секции	RIFAR- 500
Межцентровое расстояние, мм	500
Высота, мм	570
Глубина, мм	100
Ширина, мм	80
Объем воды, л	0,2
Вес, кг	2
N, Вт, $\Theta=70$	196
Диаметр входного отверстия	1"
Цена, евро	18,70



К радиатору необходимо дополнительно приобрести аксессуары:

воздуховыпускной клапан (клапан Маевского) 3/4" — 1 шт.;

заглушка 3/4" — 1 шт.;

кронштейн универсальный 90мм — 2 шт.;

переходник 3/4"нар.-1/2"вн. — 2 шт. (если у Вас подводка 1/2").